

CITIZEN

Micro HumanTech

Kompakt. Vielseitig. Robust. Ticket- und Etikettendruck auf kleinster Stellfläche



Stapel- oder Rollenmedien

Der CL-S400DT kann sowohl mit Leporellomedien als auch Standard-Rollenmedien zum Druck von Etiketten oder Belegen betrieben werden.



Einfach ablesbares LCD- Bedienfeld

Das LCD-
Bedienfeld
ermöglicht

die schnelle und einfache
Konfiguration und blinkt rot,
um den Bediener unmittelbar
auf Fehlfunktionen hinzuweisen

Umweltfreundlich

Von der Herstellung über die Verpackung bis hin zu Einsatz und Recycling erfüllt der CL-S400DT die aktuellen Anforderungen an „grüne“ IT-Produkte. Das integrierte ENERGY STAR®-Netzteil ermöglicht eine äußerst effiziente Steuerung des Stromverbrauchs.

CITIZEN CL-S400DT

LABEL

Einsatzgebiete

- Veranstaltungstickets
- Kartenbüros
- Bordkarten
- Regaletiketten
- Preisanhänger
- Gefaltete Etiketten



Einfache Bedienung und Etikettenwechsel

Tickets und Etiketten können hinter dem Drucker positioniert und dank des Hi-Open-Mechanismus einfach gewechselt werden.



CITIZEN

Micro HumanTech



Zwei Schnittstellen

Mit integrierter USB- und serieller Schnittstelle ist der CL-S400DT eine zukunftssichere Investition. Ethernet- und parallele Schnittstellen stehen optional zur Verfügung.

Spezifikationen

Technologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi (8 Pkt./mm)
Emulationen (Sprachen)	Datamax I-Class™ und DMX400™, Zebra® ZPL-II®; Cross-Emulation™ mit automatischer Erkennung BASIC-Interpreter für die Verarbeitung von Datenströmen und Ticketing-Emulationen
Druckgeschwindigkeit (max.)	150 mm/Sek. (6 Zoll/Sek.)
Druckbreite (max.)	104,1 mm (4,10 Zoll)
Medienbreite (min. - max.)	19,5 mm - 118,0 mm (0,77 Zoll - 4,65 Zoll)
Medienstärke (min. - max.)	0,0635 mm - 0,254 mm (0,0025 Zoll - 0,01 Zoll)
Mediensensor	Verstellbarer Mediensensor mit Erkennung von perforierten, gelochten Medien oder reflektierenden Markierungen
Medienlänge (min. - max.)	6,35 mm - 812,8 mm (0,25 Zoll - 32,0 Zoll)
Rollengröße (max.), Kerngröße	125 mm (5 Zoll) Durchmesser mit Standardhalter; Kerngröße 25 mm (1 Zoll)
Standardschnittstellen	Seriell (RS-232C), USB (Version 2.0, Full Speed)
Optionale Schnittstellen	Parallel (IEEE-1284), Ethernet (10/100 BaseT), Wireless LAN (802.11b, g, n*)
Gehäuse, Mechanismus	Hi-Open™-Kunststoffgehäuse mit sicherem Schließen; Hi-Lift™-Mechanismus aus Metall
Bedienfeld	16 x 2 LCD mit zweifarbiger Hinterleuchtung; 4 Tasten; durchdachtes Menü und Konfigurationssystem
RAM (Standard-Speicher)	16,0 MB gesamt, 1,0 MB verfügbar für Benutzer
Flash (permanenter Speicher)	8,0 MB gesamt, 1,0 MB verfügbar für Benutzer
Autocutter-Option	Typ Fallmesser; installierbar durch Händler
Schnittzahl	300.000 Schnitte bei Medien mit 0,06 - 0,15 mm; 100.000 Schnitte bei 0,15 - 0,25 mm
Windows-Treiber	Kostenfrei auf CD beiliegend, einschließlich Support für Windows®, XP®, 2003, 2008, Vista™, Windows 7
Maße (B x T x H) und Gewicht	206 x 149 x 150 mm, 2,68 kg (ohne Rollenhalter)

CITIZEN CL-S400DT

LABEL

Funktionen

- Hi-Lift™-Mechanismus für einfachen Medienwechsel
- Geschlossener Metall-Mechanismus für langlebigen Betrieb
- Integriertes ENERGY STAR®-Netzteil, 220-240 V, 50-60 Hz
- Zebra®- und Datamax®-Emulationen standardmäßig installiert
- BASIC-Interpreter zur Code-Umwandlung und Unterstützung anderer Ticketing-Emulationen
- Verstellbarer Mediensensor
- Standard-Abreißkante für perforierte Etiketten
- Integrierte serielle und USB Schnittstelle; Ethernet und parallele Schnittstelle als Option
- Medienrollenhalter oder Leporellomedien
- Optionaler Cutter und Peeler



ades
automatic data entry and
identification systems