

Epson TM-P60II (121): Receipt, NFC, Wifi, PS, EU



Der Epson TM-P60II ist ein drahtloser, mobiler Bonddrucker der nächsten Generation vom weltweit führenden Hersteller von POS-Druckern¹. Er bietet eine bestechend einfache Drucklösung. Der TM-P60II-Handheld druckt direkt vom Mobilgerät aus²; Treiber sind nicht erforderlich.

Durch die einzigartige, intelligente Epson ePOS-Print-Funktion empfängt der TM-P60II XML-Befehle von Webanwendungen und kann direkt aus gängigen Webbrowsern heraus drucken. Integration und Wartung sind dadurch ganz einfach.

Mit dem leistungsstarken TM-P60II lassen Sie keine Kunden warten, denn er druckt Belege mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 mm/s. Die Drop-In-Funktion gewährleistet einen verzögerungsfreien Papierrollenaustausch.

Der TM-P60II ist auf maximale Verlässlichkeit ausgelegt und hat ein robustes Gehäuse. Im Bluetoothmodus bietet der Akku 46 Stunden Betriebsdauer, und mit dem optionalen Ladegerät können bis zu 4 Akkus gleichzeitig geladen werden.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- **Praktische Handhabung**
Drahtloser Handheld-POS-Drucker
- **Hohe Leistung**
Druckt Belege mit bis zu 100 mm/s.
- **Zuverlässig**
Kompaktes und robustes Design
- **Epson ePOS-Print**
Kompatibel mit XML-Befehlen
- **Einfache Integration**
Kein Installieren oder Aktualisieren von Treibern

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Druckgeschwindigkeit 100 mm/sec

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit receipt 100 mm/sec

Druckgeschwindigkeit 100 mm/sec

Druckzeichensatz ANK

Druck Schriftart Receipt ANK

Schriftgröße 1,5 mm (B) x 3 mm (H) / 1,25 mm (B) x 3 mm (H)

Zeichensatz 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik

Punktdichte 203 dpi x 203 dpi

Druckzeichen Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse USB 2.0 Typ Mini-B, Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n

POWER

Netzteil PS-11, UK AC cable, Euro-Netzkabel

Akkulaufzeit WiFi 14 Stunden, WiFi (Energy saving mode) 27 Stunden

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 103 x 159 x 65 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 0,63 kg

Farbe Schwarz (EBCK)

Geräuschpegel Betrieb: 53 dB(A)

Installation Horizontal, Vertikal

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%

DATENPUFFER

Daten Puffer 64 kB

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards FCC-Klasse A, CE-Kennzeichen

Sicherheits-Standards UL, CSA, DE

WEITERE FUNKTIONEN

Schneideeinheit Partial Cut

Vorinstallierte SW ePOS-Print@

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer C31CC79121

Barcode 8715946602561

Kartonabmessungen 400 x 333 x 259 mm

Kartongewicht 6,8 kg

Stück 1 Stück

Ursprungsland China

Palettengröße 288 Stück

Epson TM-P60II (121): Receipt, NFC, Wifi, PS, EU

LIEFERUMFANG

- Akku (OY-BY60II)
- Gürtelclip
- Sattel für Kabelbefestigung
- Hauptgerät
- Rollenpapier
- USB-Kabel
- Netzkabel

OPTIONALES ZUBEHÖR

- PS-11: Power supply for TM-P60II/P80
C32C825375
- OT-CH60II: Multi battery charger for TM-P60II/P80
C32C825374
- OT-BY60II: Lithium-ion battery for TM-P60II/P80
C32C831091
- OT-SB60II: Single battery charger for TM-P60II/P80
C32C881007



CoverPlus

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 030 300 190 573
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. Quelle: Futuresource Consulting Limited,
www.futuresource-consulting.com {s
2. ePOS-Print ist nur im WLAN-Modus verfügbar.

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON[®]