



Dieser POS-Bondrunder der Einstiegsklasse bietet Ihnen eine kostengünstige POS-Lösung mit hoher Druckgeschwindigkeit und wirtschaftlichen Funktionen.

Die Kombination aus schneller Druckgeschwindigkeit, hoher Zuverlässigkeit und wirtschaftlichem Betrieb macht diesen Drucker zu einem unverzichtbaren Gerät für kleine Einzel- und Fachhändler, Gastronomie und Lebensmittelgeschäfte.

Preisgünstig

Dieses benutzerfreundliche Modell ist unser POS-Bondrunder der Einstiegsklasse mit einer Druckbreite von 80 mm. Durch seine automatische Papiersparfunktion werden der obere und untere Bonrand, der Zeilenabstand und die Barcodehöhe verringert und so ein flexibles Drucken von Bons ermöglicht. Der Papierverbrauch bleibt dabei unter Kontrolle. Der Papierverbrauch wird auch dadurch gering gehalten, dass das obere Logo des nächsten Bons bereits vor dem Abschneiden gedruckt wird, sodass der obere Rand um weitere 12 mm reduziert wird.

Zuverlässig

Aufgrund seiner mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 360.000 Stunden und einer Lebensdauer der Mechanik von 15 Millionen Zeilen können Sie sich auch bei einem hohen Druckaufkommen auf den TM-T20III verlassen.

Flexibel

Der TM-T20III verfügt über eine integrierte USB-Schnittstelle. Ihnen stehen zwei Modelle zur Auswahl: ein Modell mit USB- und serieller Schnittstelle oder ein Modell mit Netzwerkanschluss. Der Anschluss kann jederzeit gewechselt werden, sodass dieser Drucker eine langfristige Investition darstellt.

Schnell

Profitieren Sie von Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sek. – ideal, wenn Warteschlangen schnell abgearbeitet werden müssen. Sparen Sie dank der niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten außerdem noch bares Geld.

PRODUKTMERKMALE

- **Wirtschaftlich**
Automatische Papiersparfunktion
- **Zuverlässig**
Lebensdauer des Mechanismus: 15 Millionen Zeilen
- **Hohe Druckgeschwindigkeit**
Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/Sek.
- **Flexible Anschlussmöglichkeiten**
Zwei Modellvarianten: ein Modell mit USB- und seriellen Schnittstelle, ein Netzwerkmodell
- **Sorgenfreiheit**
Epson ist die Nummer Eins der POS-Druckerhersteller in Europa¹

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Druckgeschwindigkeit 200 mm/sec

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Spaltenkapazität Papierbreite 80 mm, 48 / 64

PAPIER

Papierformat 79,50 ± 0,50 (B) mm x Durchm. 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (B) mm x Durchm. 83,00 mm

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit 250 mm/sec

Druckgeschwindigkeit receipt 200 mm/sec

Druckzeichensatz ANK

Spaltenkapazität Bon Papierbreite 80 mm, 48 / 64

Zeichensatz 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik

Zeichen pro Zoll 22,6 cpi / 16,9 cpi

Punktdichte 203 dpi x 203 dpi

Farbdruck Schwarz

Druckzeichen Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse RS-232, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Typ B,
Kassenschubladenanschluss

DATENPUFFER

Daten Puffer 4 kB oder 45 Byte

POWER

Netzteil Netzteil C1

Stromverbrauch im Standby: 0,1 A, Durchschnitt: 1,8 A

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 140 x 199 x 146 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 1,7 kg

Farbe Schwarz (EBCK)

Installation Horizontal, Vertikal, Vertikal mit Wandhalterung, Wandhalterung

Steckverbinder D.K.D. function (2 drivers)

Geräuschpegel Betrieb: 55 dB(A)

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%, Lagerung 10% - 90%

Temperatur Betrieb 5° C - 45° C, Lagerung -10° C - 50° C

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards FCC-Klasse A, CE-Kennzeichen, EN55022-Klasse A

Sicherheits-Standards UL, CSA, TÜV

WEITERE FUNKTIONEN

Schneideeinheit Partial Cut

Sensoren Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER für T88 und T20
C32C890634

ADES AG

Ruchstückstrasse 19

8306 Brüttisellen

www.ades.ch

info@ades.ch

Tel. 044 835 20 60

Epson TM-T20III Series

LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Hauptgerät
- Einschaltknopfdeckel
- Rollenpapier
- GummifüÙe
- USB-Kabel
- Wandhalterung
- Garantiedokument
- Netzkabel
- Papierausgabefach Guide
- PS-180



EPSON®